



# Catálogo

## Linha Strong



A nossa missão é gerar, condicionar e proteger!

[WWW.RBFBRASIL.COM.BR](http://WWW.RBFBRASIL.COM.BR)

## **ESTABILIZADOR DE TENSÃO - LINHA STRONG**

**Fabricado para área médica e cargas críticas**



**Robustez e eficiência aliada com tecnologia de última geração!**



(11) 4227-2380



(11) 98643-8210

[WWW.RBFBRASIL.COM.BR](http://WWW.RBFBRASIL.COM.BR)

# DADOS TÉCNICOS:

## Monofásico - 1 a 10 KVA

- Tensão de entrada: de 110 Vac ou 220 Vac (outras tensões sob consulta);
- Variação de entrada admissível: +/- 18%;
- Tensão de saída: de 110 Vac ou 220 Vac (outras tensões sob consulta);
- Sistema de correção por seleções de tapes;
- Variação máxima de saída: +/-2%;
- Potência: de 1 a 10 KVA;
- Fator de potência de saída 0.8;
- Frequência: 60 Hz;
- Números de fases: Monofásico ou Bifásico;
- Rendimento: 95%;
- Tempo de Resposta: 4ms (milissegundos);
- Controle Independente por fase sem distorção;
- Capacidade de sobrecarga: 10% por 1 hora - 100% por 1 segundo e 200% por 1 ciclo;
- Placas de circuito impresso em Fiber Glass.



**Display LCD**  
com tensão de saída



**Traseira 7,5 e 10 Kva**  
com By pass Manual



**Traseira 1 a 5 Kva**  
com tomadas



# ACESSÓRIOS INCLUSOS

- DISPLAY com indicação de tensão de saída em TRUE RMS;
- Dupla proteção contra Sobrecarga (eletrônica com sensor de corrente de efeito Hall e Termo magnética);
- Proteção contra Sobretensão;
- Proteção contra Subtensão;
- Disjuntor na Entrada;
- Relê de Saída;
- Proteção contra Surtos de tensão;
- Transformador Isolador com Blindagem Eletrostática (para modelos isolados);
- Rearme automático para modelos até 10 KVA.



**Fale com a RBF Do Brasil, tire as suas dúvidas e solicite um orçamento.**



(11) 4227-2380



(11) 98643-8210



[vendas@rbfbrasil.com.br](mailto:vendas@rbfbrasil.com.br)

## **Atendimento comercial**

Rua Jurua, 85 - Mauá - São Caetano do Sul - SP - CEP: 09572-480

Segunda a sexta, das 08h30 às 17:30 hrs

**[WWW.RBFBRASIL.COM.BR](http://WWW.RBFBRASIL.COM.BR)**