



Catálogo

Modelo - SBF

A nossa missão é gerar, condicionar e proteger!

WWW.RBFBRASIL.COM.BR

MODELO - SBF

SBF - Nobreak Compacto, robusto e simples de operar, possui diversos níveis de proteção e autonomia ideal para concluir e finalizar tarefas ou ainda autonomia estendida para continuar trabalhando durante a falta de energia. Seu microprocessador de alta performance permite gerenciamento em tempo real oferecendo maior desempenho e precisão no controle da energia. Suas tomadas de saída são todas estabilizadas, filtradas/protegidas e sempre disponíveis com rede elétrica presente e durante sua ausência (modo bateria).

APLICAÇÕES

- Eletroeletrônicos
- Informática
- Residência
- PDVs
- Sistemas de segurança
- PABX e telefonia
- Áudio e vídeo
- Vídeo games



(11) 4227-2380



(11) 98643-8210

WWW.RBFBRASIL.COM.BR

DESTAQUES

- Microprocessador de Alto Desempenho
- Auto Teste na Partida
- True RMS – Regulação precisa mesmo em redes distorcidas
- 9 níveis de proteção
- Sinalização Visual e Sonora
- Eco Sense: Sensor programável de consumo mínimo
- Battery Doctor: Gestão inteligente da bateria com sinalização de necessidade de troca
- Line Interactive Digital / Função Mute / Conector para expansão de bateria (modelos BA)
- AVR – Estabilização Automática de Tensão
- Filtro de Linha interno
- Bivolt Automático (110V / 220V)
- PFC ativo – Atende equipamentos que utilizam fonte com PFC ativo

TABELA DE SINALIZAÇÕES DO NOBREAK LED | SINALIZAÇÃO

- Verde Aceso → Operando em Rede
- Verde Aceso + Vermelho Piscando → Trocar Bateria
- Vermelho Piscando + Alarme → Bateria Descarregada
- Vermelho Aceso + Alarme → Operando em Bateria
- Amarelo Aceso + Alarme → Sobrecarga



Tecnologia: Line-Interactive digital com regulação on-line.

Forma de onda em rede: Senoidal

Forma de onda inversor: Semi-Senoidal

Capacidade Máxima: 600 / 680 / 700 / 800 / 1200 / 1300 VA

Frequência de operação: 60Hz +/- 5% (50Hz sob consulta)

Tempo de Transf. Inversor: < 0,2 ms

Tempo de Resposta Estab.: 1 ciclo de rede

Tensão de Entrada:

Modelo BIV: 110V / 127V / 220V – (85V a 140V) (170V a 254V)

Modelo M2: 220V (170V a 264V)

Tensão de Saída:

Modelo BIV: 115V (±6%)

Modelo M2: 220V (±5%)

Autonomia com bateria interna:

15 minutos* (modelos 600/680 BA)

30 minutos* (demais modelos)

Autonomia com módulo de bateria: 2 horas* e ** (modelos BA)

Tensão nominal de bateria: 12 volts

Módulo expansão de bateria: Até 90Ah (12 volts)

Método de recarga da bateria: 2 estágios (Equalização / Flutuação)

Tempo de recarga (até 80%):

6 horas (interna) / 36 a 72 horas (externa) – modelos 600/680 BA

8 horas (interna) / 36 a 72 horas (externa) – modelos 700/800 BA / 1200 / 1300 BA

Dimensões do produto (mm):

A 145 × L 100 × P 235 (mod. 600/680 BA)

A 145 × L 100 × P 340 (demais modelos)

Gabinete: Metálico aterrado / Grau de proteção IP 31 / Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi / frontal plástico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso:

600 = 4,5 kg

680 BA = 4,6 kg

700 = 5,4 kg

800 BA = 5,6 kg

1200 = 6,5 kg

1300 BA = 6,6 kg



Fale com a RBF Do Brasil, tire as suas dúvidas e solicite um orçamento.



(11) 4227-2380



(11) 98643-8210



vendas@rbfbrasil.com.br

Atendimento comercial

Rua Jurua, 85 - Mauá - São Caetano do Sul - SP - CEP: 09572-480

Segunda a sexta, das 08h30 às 17:00 hrs

WWW.RBFBRASIL.COM.BR