



Catálogo Modelo - SPBR (NOVO)

A nossa missão é gerar, condicionar e proteger!

WWW.RBFBRASIL.COM.BR



MODELO - SPBR (NOVO)

A linha de Nobreaks SPBR da RBF do Brasil conta com tecnologia DSP e forma de onda senoidal pura, garantindo alto desempenho e estabilidade. Possui regulação online, sinalização visual e sonora completa, carregador inteligente que prolonga a vida útil das baterias e gabinete metálico reforçado. Os modelos são bivolt automático na entrada, bivolt selecionável na saída, oferecem fator de potência de 0,9 e display LCD para monitoramento.

CARACTERÍSTICAS

- Proteção contra curto-circuito no inversor;
- Proteção contra descarga total das baterias;
- Sinalização visual com display LCD que mostra todas as informações do Nobreak;
- Engate rápido para expansão de autonomia (para conexão de bateria externa);
- Bivolt de entrada 120/220V;
- Nobreak com DSP - Processador Digital de Sinais;
- Saída: 220 ou 120 AC bivolt (por meio de seleção mini switch);
- Forma de onda senoidal pura;
- 8 tomadas mais Borneiras.



(11) 4227-2380



(11) 98643-8210

WWW.RBFBRASIL.COM.BR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SPBR2K	SPBR2K2	SPBR3K	SPBR3K2	SPBR3K5
CAPACIDADE		2000	2200	3000	3200	3500
Fator de Potência		0,9				
Entrada	Tensão Nominal	120V/220V (bivolt) Automático				
	Faixa de Tensão	90Vac/265Vac				
	Faixa de Frequência	57Hz - 63Hz				
	Fase	Mono fase com terra				
Saída	Tensão	120V / 220V $\pm$ 5% (bivolt)				
	Faixa de Frequência	60Hz $\pm$ 0,05Hz				
	Forma de onda	Senoidal pura				
	Regulação Estática	< 5%				
	Regulação Dinâmica	< 3%				
	Distorção Harmônica	< 2% em carga linear				
	Rendimento	> 95% (rede) > 90% (baterias)				
Bateria	Quantidade de Baterias	02/12V 09Ah	03/12V 09Ah	04/12V 09Ah	06/12V 09Ah	08/12V 09Ah
	Autonomia	Mínimo de 5 minutos				
	Tempo de Recarga	< 4 horas para 90%				
	Tensão de Operação	24 VDC	36 VDC	48 VDC	72 VDC	96 VDC
Sinalização	LCD	Tensão de Entrada ; Tensão de Saída ; Frequência ; etc				
Sobrecarga		110% 30 min. / 150% 5 min. (em rede) – 5min. / 1min. (em inversor)				
Alarme Audível	Bateria Normal	Emite um bip por 4 segundos				
	Bateria Baixa	Emite um bip a todo segundo				
	Falha	Emite um bip por 8 segundos em AC Mode				
Interface RS232 + USB		Software compatível com Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Linux / MAC				
Número de tomadas		4	4	8 + Borneiras	8 + Borneiras	8 + Borneiras
Dimensões P x L x A (mm)		397 x 145 x 220	397 x 145 x 220	421 x 190 x 318	421 x 190 x 318	421 x 190 x 636
Peso Bruto		16Kg	21Kg	27Kg	35Kg	65Kg
Meio Ambiente	Temperatura	0-40°C				
	Umidade Relativa	0-90% (umidade não condensada)				
	Nível de Ruído	< 45 dB (medido a 1 metro)				



Fale com a RBF Do Brasil, tire as suas dúvidas e solicite um orçamento.



(11) 4227-2380



(11) 98643-8210



vendas@rbfbrasil.com.br

Atendimento comercial

Rua Jurua, 85 - Mauá - São Caetano do Sul - SP - CEP: 09572-480

Segunda a sexta, das 08h30 às 17:00 hrs

WWW.RBFBRASIL.COM.BR