



Catálogo

**ROBUST
TRIFÁSICO**

A nossa missão é gerar, condicionar e proteger!

WWW.RBFBRASIL.COM.BR



ESTABILIZADOR ROBUST TRIFÁSICO

Os estabilizadores são desenvolvidos com microcontroladores RISC, TRIAC Snubberless, Power Block SCR e placas de circuito impresso em fibra de vidro, garantindo confiabilidade e precisão. Seu sistema realiza a correção de tensão a cada meio ciclo da rede elétrica, identificando e corrigindo variações rapidamente. Também monitora a corrente de saída, protegendo contra sobrecargas e curtos-circuitos.

CARACTERÍSTICAS

- Monofásico de 5 à 20KVA
- Trifásico de 5 à 1000KVA
- Tensão de entrada / Saída: 220 à 660VAC.
- Variação de entrada admissível: $\pm 15\%$ ou $\pm 20\%$.
- Variação de saída: $\pm 2\%$ ou $\pm 3\%$.
- Sistema de correção por seleção de tapes.
- Frequência: 60HZ.- Fator de potência: 1.
- Rendimento: $> 95\%$.
- Tempo de resposta: 4 ms
- Capacidade de sobre carga: 10% por 1 hora, 100% 1 segundo 200% por 1 ciclo



(11) 4227-2380



(11) 98643-8210

WWW.RBFBRASIL.COM.BR

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Painel LCD com funções de comando e leitura.
- Comando de Saída e By Pass.
- Leitura de Tensão, Corrente, Frequência e Potência. Status de Alarme e Log de Eventos.
- Proteção de Sobrecarga.
- Proteção de Sobretensão.
- Proteção de Subtensão.
- Proteção de Descargas Atmosféricas.
- Disjuntor de Entrada.
- Contatora de Saída.
- Rearme automatico.
- By Pass Manual e Automático.

Acessórios Opcionais: Transformador Isolador com Blindagem Eletrostática.





Fale com a RBF Do Brasil, tire as suas dúvidas e solicite um orçamento.



(11) 4227-2380



(11) 98643-8210



vendas@rbfbrasil.com.br

Atendimento comercial

Rua Jurua, 85 - Mauá - São Caetano do Sul - SP - CEP: 09572-480

Segunda a sexta, das 08h30 às 17:30 hrs

WWW.RBFBRASIL.COM.BR